

Rádio Controle TG25-10D e TG25-6D (Via Rádio Frequência PLL) (UHF 433,05 ~ 434,79 MHz)



Aplicações:

Pontes Rolantes, Guindastes, Talhas, etc.

Dimensões:
186 x 61 x 51 mm
Peso: 255g

Dimensões:
156 x 61 x 51 mm
Peso: 205g



Selo Anatel

RECEPTOR

Selo Anatel



Dimensões:
200 x 162 x 107 mm

Peso: 1220g



Características

- 10/6 botões de duplo estágio + 1 Botão de resera
- Carcaça resistente feita em fibra de nylon reforçada
- Configurações das funções inteiramente programáveis em 17/11 Relés 5A/250 VCA
- Utiliza 4 baterias tamanho AA Alcalinas ou Recarregáveis
- Alcance de até 100 metros de distância
- 1 botão de partida e 1 botão de emergência (EMS)
- 1 chave magnética rotativa de segurança
- 1 LED indicativo de carga das baterias

Especificações Técnicas

- Temperatura da Operação: -35° a + 80° e Classe de Proteção: IP - 65
- Entrada de energia (receptor): 24/42/230 VCC ou 48/110/220 VCA ou 110/220/380 VCA
- Código de Identificação: HEXADECIMAL com 4,3 bilhões (32 bit)
- Receptor montado com Cabo flexível de PVC-600V- 30 x 0,75 mm² e LED sinalizador.