

Rádio controle TG24-60

(Via Rádio Frequência com Cristal de Quartzo)

(UHF e VHF)

Transmissor:



Aplicações:

Pontes rolantes, Guindastes, Guinchos, Maquinas em geral.

Dimensões:

220 x 110 x 90 mm Peso: 860g

Receptor:



Dimensões: 290 x 230 x 70 mm
Peso: 2200g

Selo Anatel:



Características:

- Duplo Joystick com até 16 estágios + 6 botão de um estágio
- Carcaça resistente feita em fibra de nylon reforçada
- Configurações das funções inteiramente programáveis sobre 40 relés
- Utiliza 4 baterias tamanho AA alcalinas ou recarregáveis
- Alcance de até 100 metros de distância
- 1 botão de partida e 1 botão de emergência (EMS) tipo soco
- 1 Chave magnética rotativa de segurança
- 1 LED indicativo de carga baterias em três níveis
- 4 Chaves seletoras de duas e três posições (com ou sem retorno automático)

Especificações Técnicas:

- Temperatura da Operação: -35° a + 80° e Classe de Proteção: IP - 65
- Entrada de energia (receptor): 48/110/220/380 VCA ou 12 a 24 VCC
- Código de Identificação: HEXADECIMAL 4,3 bilhões (32 bit)
- Receptor montado com cabo flexível de PVC 600V 30 x 0,75mm² e LED sinalizador.